

Продуктивні настільні принтери ZD620

Максимальна якість друку, ефективність і керованість

Коли якість друку, продуктивність, гнучкість застосування та простота керування важливі, Zebra ZD620 справляє це. Наступне покоління в лінійці настільних принтерів Zebra, ZD620, приходить на зміну популярним принтерам Zebra серії GX і ZD500, підвищуючись над звичайними настільними принтерами з преміальною якістю друку та найсучаснішими функціями. Модель ZD620, доступна в моделях з прямим нагріванням, термопередачею та для охорони здоров'я, відповідає різноманітним вимогам застосування. Він пропонує більшість стандартних функцій будь-якого настільного принтера Zebra, включаючи додатковий 10-кнопковий інтерфейс користувача з кольоровим РК-дисплеєм, який усуває всі здогадки щодо налаштування та стану принтера. Link-OS® і потужні інструменти Print DNA від Zebra забезпечують чудовий досвід друку завдяки кращій продуктивності, спрощеному дистанційному керуванню та легшій інтеграції. Zebra ZD620 — швидкість друку, якість друку та керованість, необхідні для просування ваших операцій.



Ефективність друку Premier

Найкраща в своєму класі швидкість друку

ZD620 забезпечує найкращу в своєму класі швидкість друку — 8 дюймів/с @ 203 dpi і 6 дюймів/с @ 300 dpi — для максимальної продуктивності та продуктивності принтера.

Простий у використанні — практично не потрібне навчання

Нові п'ять світлодіодних піктограм стану позбавляють від здогадок стану принтера

Інтерфейс користувача з трьома кнопками та п'ятьма світлодіодними піктограмами стану замінює інтерфейс із однією кнопкою/одним індикатором, поширеним у настільних принтерах. Користувачі можуть миттєво побачити, що потрібно для забезпечення працездатності принтерів, від поповнення носія до вирішення проблем із принтером.

Конфігурація миттєва з додатковим кольоровим РК-дисплеєм і 10-кнопковим інтерфейсом користувача

Легко встановити та налаштувати ZD620 за допомогою додаткового 10-кнопкового інтерфейсу користувача та кольорового РК-дисплея. Дисплей змінює колір, коли принтер призупинено або в стані помилки, тому користувачі можуть миттєво виявити та вирішити проблему, перш ніж це вплине на продуктивність.

Розгортання та гнучкість застосування

Зворотна сумісність практично з будь-яким існуючим принтером

Незалежно від того, чи використовуєте ви наразі принтер Zebra чи конкурентоспроможний принтер, ви можете використовувати ті самі формати етикеток і програми, які використовуєте сьогодні. ZD620 підтримує мови принтера EPL і ZPL. А завдяки віртуальним пристроям принтера, які є частиною набору інструментів і утиліт Zebra Print DNA, ZD620 може використовувати мови, які зазвичай асоціюються з іншими марками принтерів.

Широкі можливості підключення

Ви можете підключити ZD620 до існуючих дротових і бездротових мереж або безпосередньо до будь-якого ПК. Кожен ZD620 поставляється з Ethernet, Serial, USB 2.0 і USB Host, а також Bluetooth Low Energy (BLE), що дозволяє друкувати з будь-якого пристрою iOS.



ZD620 — максимальна ефективність, якість друку та керування принтером.

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.zebra.com/zd620.

Бездротові моделі включають швидкий Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.1. А завдяки тегу Print Touch (NFC), що входить до комплексу, користувачі можуть просто торкнутися сумісного мобільного пристрою на ZD620, щоб підключити його та надрукувати, а також миттєво отримати доступ до обширної бази знань Zebra, яка містить інструкції.

Рухомий датчик для повної сумісності з носіями

Датчик мобільних носіїв ZD620 дозволяє використовувати практично будь-які носії від будь-якого виробника, надаючи вам гнучкість у використанні витратних матеріалів, які у вас можуть бути під рукою, або продовжувати використовувати існуючий постачальник витратних матеріалів.

Додатковий акумулятор для бездротової роботи

За допомогою опції живлення від знімної настільної батареї ви можете легко транспортувати принтер ZD620 на візку, щоб увімкнути друк на місці, щоб зменшити кількість кроків, підвищити продуктивність і підвищити точність завдань. А акумулятор великої ємності може жити все це протягом повної зміни — принтер на максимальній швидкості друку разом із очищувальним пристроєм, різакром і клавіатурою.

Будьте екологічно чистими з Linerless Media

Додаткові конфігурації без підкладки усувають відходи та надають більше етикеток на рулон для меншої кількості змін рулонів, забезпечуючи чудову якість друку. Для отримання оптимальних результатів і забезпечення безперебійної роботи клейовий склад носія повинен відповідати матеріалу ролика валика принтера.

Легко керувати

Легко керуйте всіма своїми принтерами з одного місця

За допомогою додаткового Printer Profile Manager Enterprise ви можете керувати одним принтером, групою конкретних принтерів або всіма принтерами в будь-якій точці світу. А інтуїтивно зрозумілий інтерфейс на основі браузера дає змогу одразу побачити стан принтера разом із інформацією, яка дозволяє швидко сортувати проблеми принтера, щоб мінімізувати час простою.

Повна інтеграція з системою керування вашим пристроєм

Збільште час безвідмовної роботи за допомогою Zebra Visibility Services

Asset Visibility Service (AVS) надає основну інформацію про здоров'я та профілактичні кроки, щоб підтримувати працездатність ваших принтерів ZD620 — і все це лише за копійки на день. Повнофункціональна служба Operational Visibility Service (OVS) дозволяє контролювати будь-який аспект ваших принтерів Zebra, а також стан обслуговування та ремонту.

Інноваційні функції для найнижчої вартості власника

Zebra Print DNA — трансформація принтерів зсередини

Інноваційні додатки, утиліти та інструменти розробника Print DNA забезпечують чудовий досвід друку за рахунок кращої продуктивності, спрощеного дистанційного керування та легшої інтеграції.

Знизьте свої витрати за допомогою стрічки високої ємності

Інтелектуальне керування подвійною стрічкою дозволяє ZD620t приймати стрічки 74 м/244 футів або 300 м/984 футів високої місткості. Стрічка довжиною 300 м зменшує кількість заміни стрічки на 75 відсотків, що забезпечує менше перебоїв у робочому процесі. А оскільки стрічка високої місткості коштує менше за метр, ніж стандартна стрічка, ви також заощадите на витратних матеріалах.

Новий рівень якості друку для настільного друку

ZD620 поєднує передову технологію промислового принтера Zebra в компактний настільний принтер. Раніше доступний лише для промислових принтерів, Media Dancer ZD620 підтримує рівномірне натягнення рулону носія для забезпечення максимальної якості кожної етикетки.

Друк Sharp 300 DPI

З роздільною здатністю 300 точок на дюйм ви можете підтримувати більше програм. Висока якість зображення дозволяє друкувати невеликі двовимірні етикетки або етикетки, для яких потрібна графіка, наприклад логотип або значок.

З нашими роз'ємами MDM ви можете легко інтегрувати мережеві принтери ZD620 у систему керування пристроями AirWatch або SOTI MobiControl.

Легко налаштовуйте мережеві принтери

Порт USB Host дозволяє легко оновлювати мікропрограму принтера автоматично, налаштовувати нові конфігурації принтера та підключатися до всіх зовнішніх пристроїв, включаючи клавіатури та сканери.

Медична модель, яку легко чистити та дезінфікувати

Медична модель готова до дезінфекції зі стійким до ультрафіолетового випромінювання пластиком і герметичною кнопковою інтерфейсом, що полегшує очищення та дезінфекцію, і постачається в комплекті з медичним блоком живлення. А додаткова шафа для носіїв із замиканням блокує несанкціонований доступ до цінних носіїв, як-от чисті бланки рецептів.

Охайніше та безпечніше встановлення

Завдяки додатковому аксесуару джерела живлення блок живлення та всі кабелі живлення, крім одного, приховані від очей, покращуючи естетичність, а також безпеку працівників і клієнтів.

Постійно виняткові сертифіковані товари Zebra

Ми розробляємо, виробляємо та ретельно перевіряємо нашу власну лінійку витратних матеріалів для термодруку, щоб забезпечити постійну, оптимізовану продуктивність вашого принтера Zebra — і ваш спокій.

Підтримується всесвітньою службою обслуговування та підтримки Zebra

Швидко отримайте доступ до послуг підтримки ремонту, технічної підтримки агента та підтримки програмного забезпечення в будь-якій точці світу через Zebra та її надійну мережу з понад 10 000 партнерів. Zebra OneCare™ надає розширене покриття, яке перевищує стандартну гарантію на звичайний знос, час виконання пріоритетного ремонту в депо та багато іншого — і все це за незначну частку вартості одного ремонту.

Технічні характеристики

Стандартні функції

- Методи друку: термотрансферний або прямий термічний
- Мови програмування ZPL і EPL
- 5 значків стану, 3 кнопки інтерфейсу користувача
- USB 2.0, USB-хост, послідовний порт, Ethernet, BTLE
- Медіа-роз'єм
- OpenACCESS™ для легкого завантаження медіа-файлів
- Подвійна стінка каркасна конструкція
- Сертифікат ENERGY STAR
- Годинник реального часу
- Футляр для транспортування
- ZebraDesigner Essentials – простий інструмент для створення етикеток, безкоштовний на www.zebra.com/zebradesigner
- Дворічна стандартна гарантія

Фізичні характеристики

Розмір	ZD620d: 8,7 дюймів Д x 7,0 дюймів Ш x 5,9 дюймів В 221 мм Д x 177 мм Ш x 151 мм В ZD620t: 10,5 дюймів Д x 8,0 дюймів Ш x 7,5 дюймів В 267 мм Д x 202 мм Ш x 192 мм В
вага	ZD620d: 3,6 фунта/1,6 кг ZD620t: 5,3 фунта/2,4 кг

Технічні характеристики принтера

Операційна система	Link-OS®
роздільна здатність	203 dpi/8 точок на мм Додатково 300 dpi/12 точок на мм Роздільну здатність можна встановити на заводі або змінити на місці за допомогою комплектів аксесуарів. Роздільна здатність може бути змінена від 300 dpi до 203 dpi, а також від 203 dpi до 300 dpi
Пам'ять	512 МБ Flash; 256 МБ SDRAM
Максимальна ширина друку	4,09 дюйма/104 мм для 203 dpi 4,27 дюйма/108 мм для 300 dpi
Максимальна швидкість друку	8 дюймів/203 мм на секунду (203 dpi) 6 дюймів/152 мм на секунду (300 dpi)
Медіасенсори	Повноширокий, рухомий світлодіодний/чорний датчик; багатопозиційний трансмісійний/розривний датчик
Прошивка	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI

Характеристики носія та стрічки

Максимальна довжина етикетки	39,0 дюймів/991 мм
Ширина носія	ZD620t — від 0,585 дюйма/15 мм до 4,65 дюйма/118 мм ZD620d — від 0,585 дюйма/15 мм до 4,25 дюйма/108 мм
Розмір рулону носія	Максимальний зовнішній діаметр: 5,00 дюйма/127 мм Внутрішній діаметр сердечника: 0,5 дюйма (12,7 мм) і 1,0 дюйма (25,4 мм) стандарт, 1,5 дюйма (38,1 мм), 2,0 дюйма (50,8 мм) і 3,0 дюйма (76,2 мм) за допомогою додаткових адаптерів

Опції та аксесуари

Обробка медіа	Встановлений на заводі дозатор — зніміть етикетку та подаруйте з датчиком присутності етикетки Встановлений на заводі різак Також доступні комплекти післяпродажного обслуговування, які можна встановити на місці
Комунікації	Бездротове радіо встановлене на заводі: 802.11ac Wi-Fi і Bluetooth 4.1
Акумулятор	Забезпечує живлення принтера для підтримки повної зміни друку з максимальною швидкістю друку. Підтримує всі параметри обробки медіа
Клавіатурний дисплей	Клавіатурні дисплеї ZKDU для автономних рішень друку
Шафа для блокування носіїв	Механічний замок на 2 ключа; гніздо замка Kensington®; доступно лише для ZD620d Healthcare
Чохол для транспортування	Чохол для транспортування з плечовим ремнем і ручками дозволяє легко донести настільний принтер і батарею до точки застосування
Монтажна пластина	Додатковий аксесуар для кріплення принтерів серії ZD на стільниціях або полицях
Закрите джерело живлення	Додаткове джерело живлення для бездротової установки

Шрифти/Графіка/Символологія

Коефіцієнти штрихового коду	2:1 і 3:1
1D штрих-коди	Код 11, Код 39, Код 93, Код 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC і EAN 2- або 5-значні розширення, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar і Planet Code
2D штрих-коди	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Шрифти та графіка	16 резидентних розширюваних растрових шрифтів ZPL II, два резидентних масштабованих шрифти ZPL, п'ять резидентних розширюваних шрифтів EPL2, власна підтримка шрифтів відкритого типу, сумісні з Unicode. Пристрої для Китаю включають спрощений китайський шрифт SimSun, 64 МБ доступної для користувача енергонезалежної пам'яті, 8 МБ для користувача SDRAM

Витратні матеріали для принтерів

Щоб отримати найкращу в галузі якість, сервіс і досвід термодруку, оберіть сертифіковані витратні матеріали Zebra, щоб забезпечити постійну оптимізовану продуктивність вашого принтера Zebra.

Ринки та програми

Охорона здоров'я

- Рецепти
- Лабораторія та етикетки зразків
- Ідентифікаційні браслети пацієнта
- Мітки активів
- Етикетки для крові та внутрішньовенних мішків
- Ярлики для реєстрації пацієнтів

Характеристики носія та стрічки

Товщина носія	0,003 дюйма (0,08 мм) мин.; 0,0075 дюйма (0,1905 мм) макс. (лише в режимі відриву)
Типи носіїв	Рулонна подача або фальцювання віялом, висікання або безперервна з чорною міткою або без неї, папір для бірок, безперервний чековий папір, браслети, носії без підкладки* * Для використання лише з моделлю принтера без підкладки
Зовнішній діаметр стрічки	2,6 дюйма/66 мм (300 м); 1,34 дюйма/34 мм (74 м)
Стандартна довжина стрічки	984 фути (300 м); 244 футів (74 м)
Коефіцієнт стрічки	1:4 носій на стрічку (300 м) 1:1 носій на стрічку (74 м)
Ширина стрічки	1,33 дюйма/33,8 мм — 4,3 дюйма/109,2 мм
Стрічка Core ID	300-метрова стрічка 1 дюйм/25,4 мм 74-метрова стрічка 0,5 дюйма/12,7 мм

Експлуатаційні характеристики

Робоча температура	40°–105°F/4,4°–41°C
Температура зберігання	Від -40° до 140° F/-40° до 60° C
Робоча вологість	Від 10% до 90% без конденсації
Вологість при зберіганні	Від 5% до 95% без конденсації
Електричний	Автоматичне визначення (сумісний з PFC) 100-240 В змінного струму, 50-60 Гц; Сертифікат ENERGY STAR; додатковий акумулятор 2750 мАг

Нормативна

IEC 60950-1, EN55022 клас B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC клас B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
Маркування CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, HOM

Включено в коробку

Принтер, порожні сердечники для приймання стрічки (1 дюйм і 0,5 дюйма)*, адаптери сердечника стрічки на 300 м для стрічки не Zebra (2)*, блок живлення змінного струму, шнур(и) живлення, USB-кабель, короткий посібник, Посібник з нормативних вимог
* Порожні стрічкові приймальні сердечники та адаптери стрічкових сердечників входять лише до моделей ZD620t

Рекомендовані послуги

Zebra OneCare SV

Програмне забезпечення для друку ДНК

Цей принтер підтримується нашим потужним набором програм, утиліт і інструментів розробника Print DNA, які забезпечують кращу продуктивність наших принтерів, спрощене дистанційне керування та легшу інтеграцію. Функції Print DNA можуть відрізнятися залежно від моделі та можуть вимагати контракту на підтримку. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.zebra.com/printdna

Гарантія на товар

На принтери ZD620 поширюється гарантія на дефекти виготовлення та матеріалів протягом 2 (двох) років із дати відвантаження. Щоб отримати повну заяву про гарантію, відвідайте веб-сторінку: www.zebra.com/warranty.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com