



ZEBRA

**ОБЛАСТИ
УСПЕШНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
MC9200**

Склад и дистрибуция
:

- Инвентаризация
- Пополнение запасов
- Управление процессами

Розничная торговля:

- Проверка цен
- Инвентаризация
- Пополнение запасов
- Управление ценами
- Телефония, рации и громкая связь

**Промышленное
производство:**

- Мониторинг системы/ панель управления
- Инвентаризация
- Пополнение запасов
- Управление процессами

**Государственные
службы (федеральный
уровень)**

- Обслуживание (техобслуживание и ремонт, контроль безопасности и вооружения, отслеживание и техническое обслуживание транспортных средств)
- Отслеживание и определение местонахождения активов (IT-активы, военная цель поставок, контроль запасов)

**Государственные
службы (региональный и
местный уровень,**

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР SYMBOL MC9200

ЭТАЛОН МОБИЛЬНОСТИ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

MC9200 — компьютер нового поколения в серии лучших в отрасли устройств повышенной прочности MC9000, модернизированный для поддержки мобильных приложений нового поколения. Этот мобильный компьютер повышенной прочности усовершенствован для соответствия меняющимся потребностям бизнеса: характерная конструкция повышенной прочности, лучшая в отрасли реализация сканирования штрихкодов и надежность работы теперь дополнены мощностью, достаточной для работы приложений с интуитивно понятными интерфейсами. В результате упрощается работа и повышается производительность работников в самых сложных условиях. Вы, как и ваши сотрудники, можете рассчитывать на проверенные технологии — каждый день миллионы пользователей по всему миру доверяют мобильным компьютерам серии MC9000 управлению запасами на складе и на производстве, отслеживание перемещений багажа в аэропортах при любой погоде и поддержание полной боеготовности вооружения и транспорта на военных базах. MC9200 — это новый виток в развитии ведущих мобильных компьютеров для использования в сложных условиях.

Мощность, необходимая для поддержки любых приложений

Двухъядерный процессор 1 ГГц, 2 ГБ флэш-памяти, возможность установки SD-карты объемом до 64 ГБ и новейшие мобильные операционные системы Microsoft позволяют одновременно запускать сложные ERP-приложения.

Двухъядерный процессор 1 ГГц, 2 ГБ флэш-памяти, возможность установки SD-карты объемом до 64 ГБ и новейшие мобильные операционные системы Microsoft позволяют одновременно запускать сложные ERP-приложения.

Поддержка самого скоростного на сегодняшний день Wi-Fi соединения — стандарта 802.11n — обеспечивает вашим работникам наилучшее качество беспроводной передачи голоса и данных.

Проверенная конструкция высокой прочности для работы в самых сложных условиях

Устройства серии MC9000 демонстрируют надежную работу каждый день, несмотря на падения, низкие и очень высокие температуры, запыленность и проливание жидкостей.

Легко читаемый дисплей при любых условиях освещенности

Цветной сенсорный VGA-экран высокого разрешения с диагональю 3,7 дюйма делает чтение легким даже при ярком освещении.

Безопасность обмена данными уровня правительственных учреждений

Сертификация FIPS 140-2 Level 1 уровня правительственных учреждений обеспечивает безопасность беспроводных соединений по Wi-Fi и Bluetooth и не влияет на работу устройств или приложений.

Шесть улучшенных модулей сканирования — самые широкие возможности

Не имеет значения, какие штрихкоды вы используете: модули сканирования оптимизированы для быстрого считывания любых кодов — линейных, двухмерных, водительских прав, DPM-кодов и многих других, даже если они загрязнены, повреждены или плохо напечатаны.

Шесть сменных клавиатур для индивидуализации устройства

Выберите такую клавиатуру, которая максимально облегчит ввод данных для каждого приложения. Не нужно обращаться в отдел обслуживания, клавиатуру можно заменить прямо на рабочем месте — это займет всего несколько минут.

Совместимость с имеющимися аксессуарами серии MC9000

Имеющиеся у вас аксессуары серии MC9000 будут работать и с устройством MC9200, что позволит вам экономично провести обновление мобильных компьютеров и обеспечить возможности для работы более мощных и простых в обращении приложений с привлекательным интерфейсом.

Устройство, распознающее движение

Встроенные сенсоры позволяют MC9200 автоматически выключаться, когда устройство не используется, а также регистрировать случаи падения устройства при активации функции "Map Down" и других приложений.

ВЫВЕДИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ С УСТРОЙСТВОМ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ MC9200

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/mc9200 или свяжитесь с нами с помощью контактной информации, размещенной по адресу www.zebra.com/contact

общественная безопасность)

- Управление активами (запасы, техобслуживание и ремонт, аудит)
- Проверки и обслуживание
- Проверки безопасности и доступ к мобильным данным
- Обеспечение соблюдения нормативных требований : разрешение на строительство, безопасность для жизни и здоровья, противопожарная безопасность, санобработка
- Управление парком транспортных средств
- Надежное отслеживание грузов

Авиалинии

- Управление активами (запасы, отслеживание багажа)
- Проверки и обслуживание
- Управление парком транспортных средств
- Надежное отслеживание грузов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Габаритные размеры	23,1 см (Д) x 9,1 см (Ш) x 19,3 см (В)
Вес	765 г (с аккумулятором)
Клавиатура	На 28, 43 и 53 клавиши; эмуляция терминала (5250, 3270, VT)
Дисплей	Цветной VGA-экран, диагональ 3,7"
Питание	Съемный литий-ионный аккумулятор 7,2 В, 2200 мАч, 15,8 Вт/ч
RFID-метка	Встроенная метка UHF Gen2 (только премиум-комплектация)
IST	Технология интерактивного датчика (только премиум-комплектация)

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

WLAN	802.11a/b/g/n
Скорость передачи данных	802.11a: до 54 Мбит/с; 802.11b: до 11 Мбит/с; 802.11g: до 54 Мбит/с; 802.11n: до 65 Мбит/с
Антенна	Внутренняя
Диапазон частот	В зависимости от страны: 802.11a – 5 ГГц; 802.11b – 2.4 ГГц; 802.11g – 2.4 ГГц; 802.11n – 2.4 ГГц и 5 ГГц
Безопасность WLAN	WPA2 Enterprise, 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP или MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), WPA2/AES, CCX v4, FIPS 140-2 и IPv6
PAN (Bluetooth)	Bluetooth версии 2.1 с EDR

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Двухъядерный процессор 1ГГц OMAP 4
-----------	------------------------------------

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ

Операционная система	Microsoft Windows CE 7.0 или Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3	Базовые станции	С одним разъемом и последовательным/USB-портом, с 4 разъемами и портом Ethernet, только для зарядки на 4 разъема , для крепления на вилочном погрузчике
Память	512 МБ/2 ГБ; 1 ГБ/2 ГБ (только премиум-комплектация)	Принтеры	Устройство поддерживает широкий ассортимент принтеров, одобренных к применению компанией Zebra
Возможности расширения	Доступный для пользователя разъем карты SDHC до 32 ГБ	Зарядное устройство	Зарядное устройство на 4 аккумулятора
Разработка приложений	PSDK и EMDK, доступные через центральный сайт технической поддержки Zebra	Другие аксессуары	Переходник для кабеля; насадка для чтения кодов с магнитных полос; модемный модуль; полный комплект чехлов; полный комплект кабелей; одобренное компанией Zebra устройство для чтения карт общего доступа (CAC-ридер) для государственных учреждений
Возможности считывания данных	SE965¹ : модуль сканирования 1-D стандартной дальности SE1524-ER² : модуль сканирования 1-D повышенной дальности, работает на расстоянии до 13,72 м SE4500 : всенаправленный имидж-сканер 1-D/2-D SE4600 : всенаправленный имидж-сканер 1-D/2-D повышенной дальности, работает на расстоянии до 9,14 м SE4500-DL : имидж-сканер 1-D/2-D DL считывает линейные и двухмерные штрихкоды, а также PDF-коды с водительских прав SE4500-HD : имидж-сканер 1-D/2-D DPM считывает маркировку разных видов с металла, пластика и стекла	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		Электробезопасность	Сертификация UL60950-1, CSA C22.2 № 60950-1, EN60950-1/IEC60950-1
Рабочая температура	От -20° до 50° C	Условия эксплуатации	Совместимость с RoHS
Температура зарядки	От 0° до 40° C	WLAN и Bluetooth	США: FCC, часть 15.247, 15.407; Канада: RSS-210 EC: EN 300 328, EN 301 893
Температура хранения	От -40° C до 70° C	Воздействие РЧ-излучения	США: FCC часть 2, FCC OET бюллетень 65, приложение C; Канада: RSS-102; EC: EN62311, EN50371
Влажность	От 5% до 95% без конденсации (доступны конфигурации, стойкие к конденсации)	EMI/RFI	США: FCC часть 15; Канада: RSS-210, ICES 003, класс B; EC: EN 301 489-1, EN 301 489-17 , EN55022 , EN55024 класс B, EN55024
Устойчивость к падениям	Многократные падения на бетонный пол: с высоты 1,8 м во всем диапазоне рабочих температур; соответствует и превосходит стандарт MIL-STD 810G	Безопасность при работе с лазерным излучением	IEC Class2/ FDA Class II в соответствии с IEC60825-1/EN60825-1
Устойчивость к испытанию в барабане	2000 циклов падений с высоты 1 метра при комнатной температуре (4000 ударов) в	Безопасность при работе со светодиодами	IEC/EN60825-1 и IEC/EN62471S
Для получения информации в странах за пределами США, Канады или Европейской экономической зоны обратитесь к местному представителю компании Zebra			

соответствии со спецификациями МЭК по критерию устойчивости к испытанию в барабане

Выходное окно сканера

Стекло Corning Gorilla™ Glass

Герметичность

IP64 (включая электронные компоненты, дисплей и клавиатуру) в соответствии со спецификациями МЭК по критерию герметичности

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

Service from the Start (Обслуживание с момента приобретения с полным покрытием)

Managed Device Service (Управляемое обслуживание устройства)



ZEBRA

©2015 корпорация ZIH Corp. и/или ее филиалы. Все права защищены.

Zebra и стилизованная голова зебры являются товарными знаками корпорации ZIH Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру.

Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

ZEBRA TECHNOLOGIES